



# Cloradores Salinos SMC-M

Garantía de 3 años.

## ■ CARACTERÍSTICAS

- Clorador salino de alto rendimiento para explotación comercial o intensiva y capacidad media (piscinas comunitarias y hoteles).
- Fuente de potencia estanca de alto rendimiento, sin necesidad de ventilación forzada.
- Electrónica en armario aislado, con acabado en pintura Epoxy, sin ventilación de aire externo y altamente resistente a atmósferas corrosivas.
- Control electrónico de la corriente.
- Electrónica totalmente programable con registro accesible de funcionamiento.
- Interfaz de navegación sencilla mediante pantalla LCD retro iluminada.
- Cassette de electrodos en metacrilato para facilitar la inspección.
- Rango de salinidad extendido: 3.000-35.000 ppm (agua de mar). Consultar para salinidades diferentes.
- Célula autolimpiable fácilmente accesible y de bajo mantenimiento.
- Control externo con señal 4-20 mA (opcional).
- Interruptor de caudal.
- Conexión a internet a través de **LOXONE** (opcional).
- Producto notificado en el Ministerio de Sanidad.

## Cloradores Salinos SMC - M | Características técnicas

| Modelo*                          | SMC-M 75             | SMC-M 100            | SMC-M 150            | SMC-M 180            |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Producción Cl <sub>2</sub> (g/h) | 75                   | 100                  | 150                  | 180                  |
| Tensión máx. de salida (VDC)     | 24                   | 24                   | 24                   | 24                   |
| Corriente de salida (A)          | 12.5                 | 8.3x2                | 12.5x2               | 15x2                 |
| Alimentación (VAC)               | 230                  | 230                  | 230                  | 230                  |
| Consumo eléctrico máx. (W)       | 372                  | 420                  | 725                  | 780                  |
| Cambio de polaridad célula       | PROGRAMABLE          | PROGRAMABLE          | PROGRAMABLE          | PROGRAMABLE          |
| Concentración de sal (g/l)       | 4-agua de mar        | 4-agua de mar        | 4-agua de mar        | 4-agua de mar        |
| Calidad electrodo                | 15K<br>PREMIUM GRADE | 15K<br>PREMIUM GRADE | 15K<br>PREMIUM GRADE | 15K<br>PREMIUM GRADE |
| Caudal mín. (m³/h)               | 10                   | 10                   | 10                   | 10                   |
| Presión máx. (bar)               | 1.0                  | 1.0                  | 1.0                  | 1.0                  |
| Tubería célula (mm)              | 63                   | 63                   | 63                   | 63                   |
| Instalación célula               | Enlace roscado       | Enlace roscado       | Enlace roscado       | Enlace roscado       |
| Peso (kg)                        | 15                   | 20                   | 25                   | 38                   |
| Dimensiones embalaje (cm)        | 80x65x41             | 80x65x41             | 80x65x41             | 80x65x41             |
| Dimensiones cuadro control (cm)  | 30x29x15             | 30x33x15             | 30x33x15             | 30x33x15             |
| Dimensiones célula (cm)          | 43,8x14              | 43,8x14              | 43,8x14              | 43,8x14              |

\* Consultar para otras capacidades de producción.