



SMC 10-40



SMC 50

Cloradores Salinos SMC Pro

Garantía de 3 años.

■ CARACTERÍSTICAS

- Fuente de alimentación estanca de alto rendimiento.
- Cuadro de mando aislado, sin ventilación forzada.
- Pantalla LCD con ágil sistema de menús.
- Conector de célula de fácil desconexión en goma resistente al agua.
- Control electrónico de potencia a prueba de sobrecargas.
- Célula bipolar compacta de bajo mantenimiento.
- Autolimpieza gracias a cambio de polaridad programable.
- Porta electrodos y vaso transparentes de fácil acceso y rápida inspección.
- Conexión eléctrica de célula rápida sin tuercas.
- Bornes de célula en titanio para un mejor rendimiento térmico y resistencia a la corrosión.
- Conexión a internet a través de **LOXONE** (opcional).
- Producto notificado en el Ministerio de Sanidad.

Cloradores Salinos SMC Pro | Características técnicas

Modelo	SMC 10	SMC 15	SMC 20	SMC 30	SMC 40	SMC 50	SMC 100 TWIN BOX
Producción Cl ₂ (g/h)	10	15	20	30	40	50	100
m ³ máx. piscina T < 25°C	30	50	90	150	180	200	Consultar
m ³ máx. piscina T > 25°C	20	40	75	120	150	160	Consultar
Tensión máx. de salida (VDC)	24	24	24	24	24	24	24x2
Corriente de salida (A)	1,5	2,5	3,0	5,0	6,0	8,5	9x2
Alimentación (VCA)	230	230	230	230	230	230	230
Consumo eléctrico máx. (W)	50	60	90	130	170	190	185x2
Cambio de polaridad célula	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable
Concentración de sal (g/l)	4 - agua de mar	4 - agua de mar	4 - agua de mar	4 - agua de mar	4 - agua de mar	4 - agua de mar	4 - agua de mar
Calidad del electrodo	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade
Caudal mínimo (m ³ /hora)	4	4	4	6	6	10	10
Presión máxima (bar)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tubería de célula (mm)	50	50	50	50	50	63	63
Instalación célula	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Enlace roscado	Enlace roscado
Peso (kg)	4,5	4,5	4,5	5	5	10	13
Dimensiones embalaje (cm)	60x35x15	60x35x15	60x35x15	60x35x15	60x35x15	64x64x22	64x64x22
Dimensiones cuadro control (cm)	27x22x8,6	27x22x8,6	27x22x8,6	27x22x8,6	27x22x8,6	27x22x8,6	27x22x8,6
Dimensiones célula (cm)	24x10,4	24x10,4	24x10,4	24x10,4	24x10,4	43,8x14	2x (43,8x14)

