



Fácil instalación
y calibración



Control de pH
inalámbrico



Cabezal peristáltico
desmontable



Conexión
a internet

Controladores pH y/o Redox

Garantía de 3 años.

■ CARACTERÍSTICAS

- Sistema regulador de pH y Redox autónomo con bomba peristáltica integrada. Este dispositivo permite medir dos parámetros (pH y/o Redox) y programar las diferentes salidas independientes para controlar las bombas dosificadoras o el clorador.
- Las salidas disponibles son varias: salida de bomba peristáltica integrada, salida de relé, salida de bomba peristáltica inalámbrica, salida de bomba de membrana inalámbrica.
- La bomba integrada tiene un cabezal peristáltico transparente intercambiable y sin tornillos para facilitar su inspección y sustitución.
- Dispone de una pantalla LCD integrada con un teclado para facilitar la configuración y calibración.
- Conexión a internet a través de **LOXONE** (opcional).

Opciones de configuración



REGULADOR pH BASIC CON BOMBA pH INTEGRADA
pH BASIC CONTROLLER WITH INTEGRATED pH PUMP. Ref. C1202



REGULADOR REDOX SALIDA RELÉ
REDOX CONTROLLER RELAY OUTPUT. Ref. C1205



REGULADOR pH - REDOX CON BOMBA pH INTEGRADA
pH REDOX CONTROLLER WITH INTEGRATED pH PUMP. Ref. C1206



REGULADOR pH REDOX + BOMBA PULSOS WIRELESS
pH REDOX WIRELESS CONTROLLER + MEMBRANE PUMP. Ref. C1213 + C1212



REGULADOR REDOX + BOMBA pH WIRELESS
REDOX CONTROLLER + pH WIRELESS PUMP. Ref. C1217

innowater
www.innowater.com

Conexión a internet a través de la plataforma

LOXONE Create Automation

Cloradores pH y/o Redox | Características técnicas

Cuadro de contro		Bomba pulsos		Bomba pH wireless/integrada	
Peso	300 g	Peso	1,5 Kg	Caudal máx.	1,5 l/h-1,5 bar
Dimensiones (cm)	22x13x8,5	Dimensiones (cm)	17x14,5x9,5	Dosificación	Velocidad variable
Tensión de alimentación	100-240 VAC, 50-60 Hz	Tensión de alimentación	230 VAC, 50-60 Hz	Altura de succión	1,5 m
Consumo eléctrico	20 W	Consumo eléctrico	12 W	Tubo peristáltico	Santoprene®
Escala de pH	0—14 pH	Fusible	2A T 5x20	Tubo de succión	PVC cristal 4x6 mm
Resolución de pH	0.01 pH	Caudal máx.	5 l/h - 8 bars	Tubo de inyección	PP 4x6 mm
Calibración pH	Dos puntos	Frecuencia de pulso máx.	160 puls./min	Dimensiones (cm)	13x12x14
Escala redox	0 — 1000 mV	Diafragma	PTFE		
Resolución redox	1 mV	Cabezal	PVDF-T		
Calibración redox	1 point	Válvulas	Cerámica		
Tensión de alimentación	230 VAC, 1 A max.	Cuerpo	PVC		
Conector entrada sondas	BNC	Carcasa	PP		
Comunicación	Modbus RTU con opciones LOXONE				

■ CLORADOR SALINO + REGULADOR pH REDOX

1. Innowater pH Rx 2. Clorador salino 3. Célula 4. Sonda pH 5. Sonda redox

