



Opciones pH y/o redox para cloradores salinos SMC y SMCPRO*

* Para modelos de hasta 40 g/h, SMC50 y SMCPRO50 solo puede llevar una opción.

■ CARACTERÍSTICAS

Opción control de pH con bomba inalámbrica

- Permite la regulación del pH gracias a una sonda conectada al clorador y una bomba dosificadora inalámbrica, lo que permite elegir su ubicación libremente, incluso fuera de la sala técnica.
- La configuración de los puntos de consigna y la calibración de la sonda se realizan de forma muy sencilla a través de los menús del clorador.
- Con esta opción, puede regular el pH sin necesidad de instalar un aparato adicional y proteger el equipamiento electrónico o sujeto a corrosión de su local técnico, manteniendo el ácido alejado de él.

Opción control Redox

- Esta opción permite limitar la producción de cloro en función del potencial redox del agua, sin necesidad de un aparato adicional, gracias a una sonda conectada al clorador.
- La configuración de los puntos de consigna y la calibración de la sonda se realizan de forma muy sencilla a través de los menús del clorador.

Cloradores Salinos SMC | Características técnicas

■ Bomba Wireless

- Bomba inalámbrica de largo alcance.
- Cabezal de bomba peristáltica fácil de desmontar y sustituir.
- Instalación alejada del clorador y local técnico para evitar daños por el ácido.
- Instalación rápida y sencilla.
- Calibración y configuración muy fáciles a través de la pantalla LCD del clorador.
- Control proporcional de dosificación.
- Caudal: 1,5 l/h. Presión: 1,5 bar.
- Pulsador de cebado manual.

Características SMC 10-40

Rango de pH	0-14 pH
Precisión escala pH	0.01 pH
Calibración pH de dos puntos	pH4 y pH7
Rango Redox	0-1000 mV
Precisión escala Redox	1 mV
Calibración Redox	1 punto
Salida de relé sin tensión	230 VAC, 1 A max.
Conector de sonda	BNC
Comunicación	Modbus RTU con opciones LOXONE

■ OPCIÓN pH Y REDOX PARA CLORADORES SALINOS SMC

1. Clorador salino 2. Célula 3. Sensor pH y RX 4. Bomba pH Wireless

